

QUICK START GUIDE

BC


TUNE125BT

JBL
HARMAN

WHAT'S IN THE BOX



HOW TO WEAR



POWER ON & CONNECT




POWER ON AND
AUTOMATICALLY ENTER PAIRING MODE



CHOOSE "JBL TUNE125BT" TO CONNECT

BUTTON COMMAND



MULTI-POINT CONNECTION



• (MAXIMUM 2 DEVICES)

ENTER PAIRING MODE WITH THE 2ND DEVICE

- 1 TO SWITCH MUSIC SOURCE, PAUSE THE MUSIC ON THE CURRENT DEVICE AND SELECT PLAY ON THE 2ND DEVICE.
- 2 PHONE CALL WILL ALWAYS TAKE PRIORITY.
- 3 IF ONE DEVICE GOES OUT OF BLUETOOTH RANGE OR POWERS OFF, YOU MAY NEED TO MANUALLY RECONNECT THE REMAINING DEVICE.
- 4 SELECT "FORGET THIS DEVICE" ON YOUR BLUETOOTH DEVICES TO DISCONNECT MULTI-POINT.



1ST
BLUETOOTH DEVICE

CHOOSE "JBL TUNE125BT" TO CONNECT

2ND
BLUETOOTH DEVICE

CHARGING



CHARGE 2H
10MIN = 1H

LED BEHAVIORS

	POWER ON / OFF
	NO DEVICE CONNECTED
	BT CONNECTING
	BT CONNECTED
	LOW BATTERY
	CHARGING
	FULLY CHARGED



TECH SPEC

Model:	TUNE125BT
Driver Size:	8.6 mm / 0.34" Dynamic driver
Power supply:	5V ~ 1A
Weight:	18.3 g / 0.04 lbs
Headset battery type:	Lithium-ion battery (3.7 V / 130 mAh)
Charging time:	< 2 hrs
Music playtime with BT on:	up to 16 hrs
Frequency response:	20 Hz - 20 kHz
Impedance:	16 ohm
Sensitivity:	95 dB SPL @ 1kHz 1mw
Microphone sensitivity:	-29 dBV/Pa @ 1kHz
Bluetooth version:	5.0
Bluetooth profile version:	HFP 1.7, A2DP 1.3, AVRCP 1.6
Bluetooth transmitter frequency range:	2.4 GHz - 2.4835 GHz
Bluetooth transmitted power:	< 6 dBm
Bluetooth transmitted modulation:	GFSK, $\pi/4$ DQPSK, 8DPSK
Maximum operation temperature:	45 °C

DE

VERPACKUNGSGEWICHT

TRAGFÄHIGKEITEN

BEWEISSTÄRKE UND VERBUNDEN

EINGESCHALTET UND AUTOMATISCHER
KOPPLUNGSPUNKT WECHSELN (WÄHLE
ZUFÜHRUNG „BEI TONE 125 ST“)

TESTVERFAHREN

SPRACHFUNKTIONEN UND VERBUNDEN WENN PUNKT VERBUNDEN

WENN 1. GERÄT | MIT TONE 1. GERÄT
IN EINGESCHALTETEN WECHSELN |
1. ZUFÜHRUNG DER MICROPHONE
DIE MITTE AUF DEM AKTUELLEN GERÄT
FUNKTIONEN UND VERBUNDEN AUF TONE
1. GERÄT VERBUNDEN | 2. ANDERE WAGEN
BISHER VERBUNDEN | 1. WENN EIN GERÄT

DIE AKTUELLE AKTUELLE VERBUNDEN
DIE AKTUELLE AKTUELLE VERBUNDEN
ANDERE GERÄT MIT TONE 1. GERÄT
VERBUNDEN WENN | 1. WÄHLE
„WENN GERÄT VERBUNDEN AUF DEM
AKTUELLEN GERÄT VERBUNDEN
PUNKT VERBUNDEN AUF TONE 1. GERÄT
1. AKTUELLE GERÄT | WÄHLE TONE
VERBUNDEN „BEI TONE 125 ST“ |
2. AKTUELLE GERÄT

WENN GERÄT

125 VERBUNDEN

EINGESCHALTET (WENN GERÄT
VERBUNDEN) | 1. WENN VERBUNDEN |
1. VERBUNDEN | ANDERE GERÄT
WENN GERÄT | WENN GERÄT GERÄT

TECHNISCHE DATEN

Modell:

Trägergröße:

Freigabezeitpunkt:

Gewicht:

Hersteller-Modell:

Modell:

Modellwiederholungszeit mit eingeklinktem H:

Freigabezeitpunkt:

Freigabezeit:

Freigabezeitpunkt:

Modellwiederholungszeit:

Modellwiederholungszeit:

Freigabezeitpunkt für die Modellwiederholungszeit:

Modellwiederholungszeitpunkt:

Modellwiederholungszeitpunkt:

Maximale Betriebsfrequenz:

TONE 125 ST

Dynamischer Tonwert (1,1 kHz) (1,1 kHz)

ST — 1,1

125,1 g (125,1 g)

Leistungsfähigkeit (1,1 kHz) (1,1 kHz)

< 1,1 kHz

125,1 g (125,1 g)

125,1 g (125,1 g)

125,1 g (125,1 g)

125,1 g (125,1 g) bei 1,1 kHz 1,1 kHz

125,1 g (125,1 g) bei 1,1 kHz

125,1 g (125,1 g)

125,1 g (125,1 g) bei 1,1 kHz 1,1 kHz

125,1 g (125,1 g) bei 1,1 kHz 1,1 kHz

< 1,1 kHz

125,1 g (125,1 g) bei 1,1 kHz 1,1 kHz

125,1 g (125,1 g)