Philips Senseo HD6555

So wird die Senseo entkalkt

Der Entkalkungsvorgang besteht aus 2 Entkalkungszyklen, jeweils mit 1 Liter Entkalkermischung und 2 Spülzyklen. Unterbrecht die Entkalkungszyklen nicht, und schaltet die Maschine vor und zwischen den Spülzyklen nicht aus.

Die unten beschriebenen Schritte gelten nur für Entkalkerpulver.
Dieses bekommt ihr hier: Entkalker Pulver

1. Drücket den Ein-/Ausschalter, um das Gerät einzuschalten.

2. Setzt den Padhalter für 1 Tasse mit einem gebrauchten Kaffeepad in die Kaffeemaschine ein. Schließt den Deckel, und überprüft, ob er richtig eingerastet ist.

   Entkalkt die SENSEO® Kaffeepadmaschine niemals bei geöffnetem Deckel. Der Deckel muss fest geschlossen sein.

3. Mischt in einem Messbecher 50 Gramm Entkalkungspulver mit 1 Liter Wasser.
   Rühret die Flüssigkeit um, bis sich das Pulver vollständig aufgelöst hat.

4. Füllt den Wasserbehälter mit der Entkalkermischung.

5. Setzt den Wasserbehälter wieder in die Kaffeemaschine. Das Gerät ist betriebsbereit, wenn die Betriebsanzeige kontinuierlich leuchtet.

6. Stellt ein Gefäß mit einem Fassungsvermögen von 2 Litern unter den Kaffeeauslauf, um die Entkalkermischung aufzufangen.

7. Drückt die 2-Tassen-Taste und lasst das Gerät laufen. Wiederholt diesen Vorgang, bis der Wasserbehälter leer ist.

   Hinweis: Stellt sicher, dass der 1 Liter Entkalkermischung während des Entkalkungsvorgangs komplett aufgebraucht wurde. Unterbrecht nie den Entkalkungsvorgang.

8. Tauscht den Padhalter für 1 Tasse gegen den Padhalter für 2 Tassen. Legt ein gebrauchtes Kaffeepad in den Padhalter für 2 Tassen und schließt den Deckel.

9. Wiederholt die Schritte 3 bis 7.

   Hinweis: Füllt den Wasserbehälter nicht mit gebrauchtem heißem Wasser oder gebrauchter Entkalkermischung.

10. Entfernt das gebrauchte Pad und reinigt beide Padhalter nach dem Entkalken mit heißem Wasser und einer Spülbürste, um zu verhindern, dass das Sieb in der Mitte verstopft.

11. Spült den Wasserbehälter mit sauberem kaltem Wasser. Füllt den Wasserbehälter bis zur Markierung MAX mit sauberem kaltem Wasser und wiederholt die Schritte 5 bis 7.

12. Spült den Wasserbehälter erneut mit sauberem kaltem Wasser. Füllt den Wasserbehälter bis zur Markierung MAX mit sauberem kaltem Wasser und wiederholt die Schritte 5 bis 7.

Hinweis: Lasst beim Durchspülen des Geräts immer zwei volle Wasserbehälter durchlaufen.

Diese PDF Anleitung wurde bereitgestellt von Bedienungsanleitung24.de

Keine Haftung für bereitgestellte Inhalte. Die Richtigkeit der Inhalte wird nicht gewährleistet.