

BRAST BRB-RM 18196

Motoröl einfüllen

Vor Erstinbetriebnahme muss der Motor unbedingt mit Motorenöl befüllt werden.
Nutze dafür 10W-30 Motorenöl.

1. Schraube den Öldeckel auf und ziehe den Deckel ab.

2. Wische den integrierten Messtab mit einem trockenen fusselfreien Tuch sauber und lege den Deckel an einer sauberen Stelle ab.

3. Fülle vorsichtig das Motorenöl in den Öltank.
   Maximalbefüllung 0,6l.

4. Führe den Messstab nun soweit es geht in den Öltank ein - rühre oder wackel nicht.
   Überprüfe den Ölstand, indem du am Messstab abliest, wie weit dieser mit Öl benetzt ist.

5. Optimal nach einer Befüllung ist ein Ölstand kurz unter der Maximalanzeige.



Bedienungsanleitung24.de

Überprüfe den Ölstand regelmäßig vor jeder Nutzung und fülle gegebenenfalls nach. Den Rasenmäher **niemals** auf die Seite kippen, wo sich der Vergaser und der Luftfilter befinden.

Wurde versehentlich zu viel Motorenöl eingefüllt, lasse das überschüssige Öl über den Einfüllstutzen wieder ablaufen.

Diese PDF Anleitung wurde bereitgestellt von Bedienungsanleitung24.de

Keine Haftung für bereitgestellte Inhalte. Die Richtigkeit der Inhalte wird nicht gewährleistet.