Gigaset DX600A ISDN--DECT Telefon

Firmware aktualisieren

Voraussetzung für die Firmwareaktualisierung:
Das Basistelefon ist mit dem Internet verbunden (d. h. an einen Router angeschlossen).

Standardmäßig wird das Firmware-Update direkt aus dem Internet heruntergeladen. Die entsprechende Web-Seite ist in Ihrem Basistelefon voreingestellt.

Voraussetzung:

- Das Basistelefon ist im Ruhezustand, d. h.: Es wird nicht telefoniert.
- Es besteht keine interne Verbindung zu/zwischen angemeldeten Mobilteilen.
- Kein Mobilteil hat das Menü des Basistelefons geöffnet.

1. **Firmware-Update manuell starten**
   Öffnen Sie den Pfad, wie im Bild gezeigt.

   Im System wählen Sie dann **Firmware-Update** aus und drücken **OK**.

2. Geben Sie Ihre System-PIN ein und drücken Sie **OK**.

3. Das Basistelefon stellt eine Verbindung zum Internet her.

4. Wählen Sie "Ja" (Display-Taste drücken), um das Firmware-Update zu starten.

HIWEIS:

- *Das Firmware-Update kann bis zu 3 Minuten dauern.*
- *Beim Update aus dem Internet wird geprüft, ob eine neuere Version der Firmware zur Verfügung steht. Ist*

dies nicht der Fall, wird der Vorgang abgebrochen und eine entsprechende Meldung ausgegeben.

Diese PDF Anleitung wurde bereitgestellt von Bedienungsanleitung24.de
Keine Haftung für bereitgestellte Inhalte. Die Richtigkeit der Inhalte wird nicht gewährleistet.