

Tesvor S6

WLAN-Verbindung neu einrichten

Damit die Einrichtung funktioniert, solltest du zunächst die WLAN-Einstellungen überprüfen und anschließend die Verbindung in der App erneut herstellen.

1. Öffne die Einstellungen deines Routers und kontrolliere, ob das 2,4-GHz-WLAN aktiviert ist.

2. Falls 2,4 GHz und 5 GHz denselben Netzwerknamen verwenden, vergib testweise unterschiedliche Namen. Alternativ kannst du 5 GHz während der Einrichtung vorübergehend deaktivieren.

3. Verbinde dein Smartphone mit dem 2,4-GHz-Netzwerk und öffne die WeBack-App.

4. Halte die Einschalttaste auf der Oberseite des Saugroboters etwa 3–5 Sekunden gedrückt, bis ein Signalton ertönt und die WLAN-Anzeige blinkt.

5. Wähle in der App „Gerät hinzufügen“ und gib das Passwort deines 2,4-GHz-WLANs ein.

6. Starte die Verbindung zunächst im normalen Modus (Quick Mode). Falls diese fehlschlägt, verwende den Kompatibilitätsmodus (Compatible Mode bzw. AP Mode).

7. Folge den weiteren Anweisungen der App, bis der Roboter erfolgreich verbunden ist.

Diese PDF Anleitung wurde bereitgestellt von Bedienungsanleitung24.de

Keine Haftung für bereitgestellte Inhalte. Die Richtigkeit der Inhalte wird nicht gewährleistet.